VIVALDI S3 AC888B

extra LIGHT shoes

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC





Scarpa alta, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**
SOLETTA 1000, in schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. Traspirante, assorbente e antistatica.
Taglia 39-47 **Peso scarpa** Tg 42 **gr. 680**

High shoe, WRU water resistant leather thickness 1,8-2,0 mm.
Perspiring and abrasion resistant fabric lining.
Shoe with refracting fabric insert.
Lined and padded tongue.
COMPLETELY METAL FREE SHOE

TOECAP 200J polymeric **composite non-thermic** according to EN 12568
MIDSOLE flexible antiperforation composite fabric according to EN 12568
SOLE ACTION bidensity polyurethane antistatic, resistant to hydrolysis ISO 5423:92, to hydrocarbons and to abrasion, anti-shock and anti-slipping **SRC**
INSOLE 1000, in high density and open cells latex foam. Absorbing, antistatic and perspiring.
Size 39-47 **Shoe weight** Sz 42 **gr. 680**

Schnürstiefel, aus WRU-wasserabweisendem Leder Stärke 1,8-2,0 mm.
Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
Schuh mit reflektierendem Einsatz.
Gepolsterte und gefütterte Lasche.
SCHUH KOMPLETT METALLFREI

ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, **nicht-thermischer Kunststoff** nach EN 12568
ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite-Textil-Material nach EN 12568
ACTION SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig , dämpfend und rutschhemmend **SRC**
EINLEGESOHLE 1000 aus offenzelligen Latex, atmungsaktiv, feuchtigkeitsabsorbierend und antistatisch.
Größe 39-47 **Schuhgewicht** Gr 42 **gr. 680**

Chaussure montante, en cuir WRU résistant à l'eau épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l'abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES

EMBOUT 200J polymérique **composite non-thermique** EN 12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible antiperforation EN 12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double-densité antistatique, résistante à l'hydrolisis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l'abrasion, anti-shock et anti-dérapante **SRC**
SEMELLE INTERIEURE 1000, en latex en haute densité avec cellules ouvertes. Respirante, absorbante et antistatique.
Pointure 39-47 **Poids de la chaussure** Point. 42 **gr. 680**