

ASMARA S3 S FO SR

EN ISO 20345:2022

Tomaia: microfibra idro
Soletta: Effusio®
Puntale: 200 J non metallico Unicomp®
Lamina: non metallica 'antiperforazione zero'
Suola: poliuretano bidensità
Fodera: alta traspirabilità con elevata permeabilità al vapore
Taglie: 35/48

Upper: *microfiber hydro*
Insole: *Effusio®*
Toe cap: *200 J non-metallic Unicomp®*
Mid-plate: *non metallic '0 anti-perforation textile'*
Sole: *polyurethane double density*
Lining*: breathable with high steaming permeability*
Sizes: *35/48*





CLIP S1P S FO SR

EN ISO 20345:2022

Tomaia: crosta scamosciata + nylon + materiale antiabrasione zona punta e tacco
Soletta: Effusio®
Puntale: 200 J non metallico Unicomp®
Lamina: non metallica 'antiperforazione zero'
Suola: poliuretano bidensità
Fodera: alta traspirabilità con elevata permeabilità al vapore
Taglie: 35/48

Upper: *suede leather + nylon + antiabrasion material on front and back part*
Insole: *Effusio®*
Toe cap: *200 J non-metallic Unicomp®*
Mid-plate: *non metallic '0 anti-perforation textile'*
Sole: *polyurethane double density*
Lining*: breathable with high steaming permeability*
Sizes: *35/48*



GERRY S1P S FO SR

EN ISO 20345:2022

Tomaia: crosta scamosciata + nylon + materiale antiabrasione zona punta e tacco
Soletta: Effusio®
Puntale: 200 J non metallico Unicomp®
Lamina: non metallica 'antiperforazione zero'
Suola: poliuretano bidensità
Fodera: alta traspirabilità con elevata permeabilità al vapore
Taglie: 35/48

Upper: *suede leather + nylon + antiabrasion material on front and back part*
Insole: *Effusio®*
Toe cap: *200 J non-metallic Unicomp®*
Mid-plate: *non metallic '0 anti-perforation textile'*
Sole: *polyurethane double density*
Lining*: breathable with high steaming permeability*
Sizes: *35/48*